

PRESIDENT

since 1978

CATALOGUE GÉNÉRAL



Communication & Sécurité Actives



SOMMAIRE

CB

PRESIDENT.....	3
Les émetteurs / récepteurs President.....	4
Nos logos en legende.....	42
Les Multi-normes Européennes	43

Antennes

L'antenne CB.....	20
Les antennes President	21

Accessoires

Les accessoires President.....	24
--------------------------------	----

Minicom Pro

Les émetteurs / récepteurs	31
----------------------------------	----

PRESIDENT

PRESIDENT, un acteur majeur dans le monde de la radio CB, reconnu pour ses produits de qualité et sa réputation internationale. Basé près de l'étang de Thau, à son siège social moderne, le groupe offre des conditions de travail optimales pour une équipe performante. Engagé pour l'environnement, le GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS propose des produits respectueux de l'environnement sans substances interdites (RoHS2), ni obsolescence programmée, et offre une garantie prolongée de 2+3 ans* grâce à une sélection de composants de haute technologie.

La Citizen-Band, ou bande des citoyens, a été introduite par les Américains dans les années 50, offrant un esprit de solidarité et un langage spécifique principalement utilisé par les routiers.

La radio CB permet des échanges gratuits en temps réel sur un même canal, favorisant la convivialité et l'ouverture vers autrui, fonctionnant en mode simple, elle nécessite d'attendre la fin du message pour répondre. C'est un moyen de communication grand public, reconnu pour améliorer la prévention et la sécurité sur les routes, notamment par son intégration dans les processus d'intervention des secours. Certains canaux spéciaux comme le 27 (canal d'appel) et le 19 (radioguidage) sont utilisés par les routiers et les professionnels de la route pour éviter les accidents et les ralentissements de la circulation.

Les postes radio CB PRESIDENT sont conformes aux normes européennes, mais leur performance optimale ne peut être garantie qu'avec une antenne President. Sur présentation de l'original de la facture de l'antenne, vous obtiendrez 3 ans supplémentaires (2+3) soit 5 ans de garantie.*



3

Le squelch, présent sur tous les émetteurs-récepteurs radio CB, réduit le bruit de fond pour une meilleure réception, nécessitant des ajustements précis et fréquents pour maintenir les capacités de réception.

Depuis avril 1996, l'Automatic Squelch Control (ASC) évalue en permanence le signal et le bruit, déterminant l'ouverture du récepteur ou son maintien en veille, en fonction du rapport signal / bruit, utilisant des technologies avancées pour automatiser les réglages manuels et améliorer la sécurité routière.

Squelch à réglage automatique
Un brevet mondial et une exclusivité

PRESIDENT

En savoir plus sur PRESIDENT sur la
rubrique A PROPOS de notre site internet :



*Voir les conditions sur : <https://president-electronics.fr/Infos-pratiques/Autres/Conditions-generales-de-garantie>



4

JIMMY III

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Sélecteur de canaux UP/DN
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Commutateur de mode
- Touche de fonction F
- Beep de touches commutable
- Vox
- Scan des canaux
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- ...

Accessoires inclus :

- 1 Microphone et son support
- 1 Berceau avec vis de fixation
- 1 Câble d'alimentation avec fusible

Accessoires en option :

- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- Convertisseur 24/12V 3A N° ACMA113

Dimensions (en mm) : 45 (H) x 115 (L) x 130 (P)

Poids : ± 0,560 kg



En savoir plus :



Réf. TXPRO46



(()) AM (()) FM

12 / 24 V

2+3* ans
garantie
PRESIDENT

NEW

TEDDY II+

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Sélecteur de canaux UP/DN
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Afficheur LCD multifonction
- Commutateur de mode
- Touche de fonction F
- Beep de touches commutable
- Roger beep commutable
- 2 canaux (EMG) programmables
- Talkback
- Vox
- TOT
- ANL (intégré) /NB
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- Mic U/D (fonction on/off)
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone et son support
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- Rack ISO TEDDY N°ACPB105
- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Micro Up/Dn DNC-520 N° ACFD520
- Micro mains libres N° ACM1200

Dimensions (en mm) : 45 (H) x 125 (L) x 151 (P)

Poids : ± 0,9 kg

En savoir plus :



Réf. TXPR376



3 143 59 911 104 180



Compatible
REMOTE BT MIKE
REMOTE MIKE

7 COLOR DISPLAY



VOX built in



BARRY II+

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Sélecteur de canaux UP/DN
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Afficheur LCD multifonction
- Touche de fonction F
- Commutateur de mode
- Beep de touches commutable
- Roger beep commutable
- 2 canaux (EMG) programmables
- Vox
- TOT
- ANL (intégré) / NB / NG
- Public Adress
- Prise USB (en façade - 5 V / 2,1 A)
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- Mic U/D (fonction on/off)
- P CHANNELS
- NRC (TX + RX)
- Scan / Skip
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone UP/DOWN et son support
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- Rack ISO BARRY / HARRISON II N°ACPB101
- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Micro Up/Dn DNC-520 N° ACFD520
- Micro mains libres N° ACMI200

Dimensions (en mm) : 45 (H) x 125 (L) x 180 (P)

Poids : ± 0,9 kg

6



7 COLOR DISPLAY



En savoir plus :



Réf. TXPR122



3143599111041351



AM FM

12 V

2+3* ans
garantie
REMOTE MIKE

BILL II

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Afficheur LCD multifonction
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Sélecteur de canaux Up / down
- Commutateur de mode
- Touche de fonction F
- Bip de touches commutable
- Roger beep commutable (6 tonalités)
- Verrouillage des touches
- 2 canaux (EMG) programmables
- Scan des canaux / Scan Skip
- Vox
- TOT
- ANL / NB / HI-CUT
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- Prise USB (en façade - 5 V / 2,1 A)
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone UP/DOWN et son support
- 1 Support rapide
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- Clip de fixation rapide N°ACPR001
- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Micro Up/Dn DNC-520 N° ACFD520

Dimensions(en mm) : 25 (H) x 102 (L) x 100 (P)

Poids : ± 0,32 kg

7



VOX built in

«SCAN SKIP»

7 COLOR DISPLAY



En savoir plus :



Réf. TXPR101



3435991102278





MARTIN

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Sélecteur de canaux rotatif
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Afficheur LCD multifonction
- Touche de fonction F
- Commutateur de mode
- Beep de touches commutable
- Roger beep commutable
- 2 canaux (EMG) programmables
- Scan des canaux / Scan Skip
- Vox
- TOT
- RF Gain
- ANL (intégré) / NB
- Noise Gate
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- Prise USB (en façade - 5 V / 2,1 A)
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone et son support
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- Rack ISO MARTIN N°ACPB106
- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Micro Up/Dn DNC-520 N° ACFD520
- Micro DNC-520 N° ACFD521

Dimensions (en mm) : 35 (H) x 115 (L) x 165 (P)

Poids : ± 0,517 kg



En savoir plus :



Réf. TXPR218



AM FM
12 / 24 V

2+3* ans
garantie
PRESIDENT



HARRISON II

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Afficheur LCD multifonction
- Sélecteur de canaux rotatif
- Commutateur de mode
- Touche de fonction F
- Bip de touches commutable
- Roger beep commutable (6 tonalités)
- Verrouillage des touches
- 2 canaux (EMG) programmables
- Scan des canaux / Scan Skip
- CTCSS / DCS
- Relais (en bande D)
- PA / Talkback / Vox / Dimmer / Tone
- TOT / NG / NRC
- ANL / NB / HI-CUT
- Automatic SWR meter / SWR
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- Prise USB (en façade - 5 V / 2,1 A)
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone UP/DOWN et son support
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- Rack ISO BARRY / HARRISON II N°ACPB101
- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Micro Up/Dn DNC-520 N° ACFD520

Dimensions (en mm) : 45 (H) x 125 (L) x 165 (P)

Poids : ± 0,9 kg



En savoir plus :





TAYLOR IV CL

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Sélecteur de canaux rotatif
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Afficheur LCD multifonction
- Touche de fonction F
- Commutateur de mode
- Beep de touches commutable
- Roger beep commutable
- 2 canaux (EMG) programmables
- ANL (intégré) / NB / HI-CUT
- Public Adress
- Talkback
- Vox
- Dimmer
- Scan des canaux
- Automatic SWR meter / SWR
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- Prise USB (en façade - 5 V / 2,1 A)
- P CHANNELS
- NRC (TX + RX)
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 Microphone DIGIMIKE
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- Rack ISO TAYLOR IV N°ACPB108
- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601

Dimensions (en mm) : 45 (H) x 150 (L) x 165 (P)

Poids : ± 0,75 kg



En savoir plus :



Réf. TXPR423



AM FM

12 V

2+3* ans
garantie
PRESIDENT

WALKER II

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Afficheur LCD multifonction
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Sélecteur de canaux rotatif
- Commutateur de mode
- Touche de fonction F
- Bip de touches commutable
- Roger beep commutable
- Verrouillage des touches
- 2 canaux (EMG) programmables
- Scan des canaux
- Public Adress
- Dimmer / Tone / Vox / Talkback
- RF Power / RF Gain / Mic Gain
- Automatic SWR meter / SWR
- TOT
- ANL / NB / HI-CUT
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- Prise USB (en façade - 5 V / 2,1 A)
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone UP/DOWN et son support
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- Rack ISO WALKER / RICHARD N°ACPB107
- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Micro Up/Dn DNC-520 N° ACFD520

Dimensions (en mm) : 52 (H) x 170 (L) x 160 (P)

Format DIN

Poids : ± 1,1 kg

11

Automatic
SWR
Meter



Compatible
REMOTE BT MIKE
REMOTE MIKE

7 COLOR DISPLAY



VOX built in

ASC Automatic
Squelch
Control

En savoir plus :



Réf. TXPR100



3143599111271721





JOHNSON II VOX

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Sélecteur de canaux UP/DN
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Afficheur LCD multifonction
- Touche de fonction F
- Commutateur de mode
- Beep de touches commutable
- Roger beep commutable
- 3 Mémoires
- 2 canaux (EMG - 9 & 19)
- Scan des canaux & des mémoires
- Double veille
- Touche local
- Vox
- TOT
- ANL (intégré) / NB / HI-CUT
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone UP/DOWN et son support
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- Rack ISO antivol JOHNSON II N°ACST567
- Rack ISO JOHNSON II / MC KINLEY N°ACPB102
- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Micro Up/Dn DNC-520 N° ACFD520

Dimensions (en mm) : 52 (H) x 170 (L) x 150 (P)

Format DIN

Poids : ± 1 kg

En savoir plus :



Réf. **TXPR667**



7 COLOR DISPLAY



AM FM BLU

12 / 24 V

2+3* ans
garantie
PRESIDENT



MC KINLEY

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Afficheur LCD multifonction
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Sélecteur de canaux rotatif
- Commutateur de mode
- Touche de fonction F
- Bip de touches commutable
- Roger beep commutable
- Dimmer / Relais (en bande D)
- 3 Mémoires
- 2 canaux (EMG) programmables
- Tone / Span / Double veille / TOT
- Scan des canaux & des mémoires
- RF Power / RF Gain / Mic Gain
- Clarifier / Talkback / Vox / PA / Echo
- Automatic SWR meter / SWR
- ANL / NB / HI-CUT
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- Haut-parleur en façade
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone UP/DOWN et son support
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- Rack ISO JOHNSON II / MC KINLEY N°ACP102
- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Micro Up/Dn DNC-520 N° ACFD520

Dimensions(en mm) : 52 (H) x 170 (L) x 150 (P)

Format DIN

Poids : ± 1 kg

13



En savoir plus :



Réf. TXPR600





GEORGE II

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Sélecteur de canaux rotatif
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Afficheur LCD multifonction
- Touche de fonction F
- Commutateur de mode
- Beep de touches commutable
- Roger beep commutable (6 tonalités)
- 4 Mémoires
- 2 canaux (EMG) programmables
- Span / Double veille / Tone
- Scan (canaux/mémoires) / Scan Skip
- RF Power / RF Gain / Mic Gain
- Clarifier / Talkback / Vox / Dimmer
- Automatic SWR meter / SWR
- Echo / CALL / TOT / PA / VFO
- ANL / NB / HI-CUT / NRC / NG
- CTCSS / DCS / Relais (en bande D)
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- Prise USB (en façade - 5 V / 2,1 A)
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone UP/DOWN et son support
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Micro Up/Dn DNG-520 N° ACFD520

Dimensions (en mm) : 56 (H) x 185 (L) x 172 (P)

Poids : ± 1,19 kg



En savoir plus :



Réf. TXPR900



12 V



RONALD

Caractéristiques :

- 28,000 ~ 29,700 MHz
- Afficheur LCD multifonction
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Sélecteur de canaux rotatif
- Commutateur de mode
- Touche de fonction F
- Bip de touches commutable
- Roger beep commutable
- 2 canaux (EMG) programmables
- Span / Double veille / PA
- Scan des canaux
- RF Power / RF Gain / Mic Gain
- Talkback / SWR / Echo / TOT / VFO
- ANL / NB / HI-CUT
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone UP/DOWN et son support
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- Rack ISO BARRY / HARRISON II N°ACP8101
- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Micro Up/Dn DNC-520 N° ACFD520

Dimensions (en mm) : 45 (H) x 125 (L) x 175 (P)

Poids : ± 0,9 kg

15



En savoir plus :





LINCOLN II+

Caractéristiques :

- 24,890 ~ 24,990 / 28,000 ~ 29,700 MHz
- Afficheur LCD multifonction
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Sélecteur de canaux up/down, rotatif
- Commutateur de mode
- Touche de fonction F
- Bip de touches commutable
- Roger beep commutable
- Verrouillage des touches
- 6 Mémoires
- 2 canaux (EMG) programmables
- Span / Double veille
- Scan des canaux
- RF Power / RF Gain / Mic Gain
- Clarifier / Vox / SWR / Echo / TOT
- ANL / NB / HI-CUT
- CTCSS / DCS
- Monitor / PA / VFO
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone UP/DOWN et son support
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Micro Up/Dn DNC-520 N° ACFD520

Dimensions (en mm) : 52 (H) x 170 (L) x 250 (P)

Format DIN

Poids : ± 1,4 kg

En savoir plus :



Réf. TXSR041



7 COLOR DISPLAY



12 V



WASHINGTON

Caractéristiques :

- 24,890 ~ 24,990 / 28,000 ~ 29,700 MHz
- Afficheur LCD multifonction
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Sélecteur de canaux up/down, rotatif
- Commutateur de mode
- Touche de fonction F
- Automatic Relay
- Bip de touches commutable
- Roger beep commutable (6 tonalités)
- Verrouillage des touches
- 4 Mémoires
- 2 canaux (EMG) programmables
- Span / Double veille / Dimmer / PA
- Scan (canaux / mémoires) / Scan Skip
- RF Power / RF Gain / Mic Gain
- Clarifier / TB / Vox / Tone / CTCSS/DCS
- Automatic SWR meter / SWR
- Echo / CALL / Message / TOT / VFO
- ANL / NB / HI-CUT / NRC / NG
- Prise micro (en façade - 6 broches)
- Prise USB (en façade - 5 V / 2,1 A)
- ...

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation avec fusible
- 1 microphone UP/DOWN et son support
- 1 berceau avec vis de fixation

Accessoires en option :

- REMOTE MIKE N° ACFD602
- REMOTE BT MIKE N° ACFD601
- DIGIMIKE N° ACFD600
- Ventilateur (FAN COOLER) N° ACMD901



Dimensions (en mm) : 56 (H) x 185 (L) x 175 (P)

Poids : ± 1,19 kg












En savoir plus :



Réf. **TXPR901**

 3 143 599 1103206




7,4 / 13,2 V JERRY

2+3* ans
garantie
PRESIDENT

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Afficheur LCD multifonction
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Sélecteur de canaux Up / down
- Commutateur de mode
- Touche de fonction F
- Bip de touches commutable
- Roger beep commutable (6 tonalités)
- Verrouillage des touches
- 2 canaux (EMG) programmables
- Scan des canaux / Scan Skip
- Tone
- Double veille
- Vox
- TOT
- ANL / NB / HI-CUT
- Noise Gate
- Monitor
- ...

Accessoires inclus :

- 1 Antenne flexible
- 1 Batterie Li-Ion
- 1 Adaptateur mobile
- 1 Fusible

Dimensions (en mm) : 152 (H) x 66,5 (L) x 37 (P)

Poids : ± 0,305 kg



VOX built in

«SCAN SKIP»

ASC Automatic Squelch Control

En savoir plus :



Réf. TXPR612





7,4 / 13,2 V RANDY III

Caractéristiques :

- 40 canaux
- Afficheur LCD multifonction
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Sélecteur de canaux Up / down
- Commutateur de mode
- Touche de fonction F
- Bip de touches
- Roger beep
- Verrouillage des touches
- 2 canaux (EMG) programmables
- Scan des canaux / Scan Skip
- Tone / Double veille / Vox / TOT
- ANL / NB / HI-CUT
- Noise Gate / CTCSS/DCS / Monitor
- ...

Accessoires inclus :

- 1 Support microphone
- 1 Antenne flexible
- 1 Clip de ceinture
- 1 Dragonne
- 1 Batterie Li-Ion
- 1 Adaptateur allume-cigare
- 1 Adaptateur Mobile
- 1 Home charger
- 1 Fusible

Accessoires en option :

- Antenne Tactique RANDY III N° ACMR401
- Socle de charge pour RANDY III N° ACMR403
- RANDY III Micro optionnel N° ACMR405
- RANDY III Micro / HP Double Jack N° ACMR407
- Batterie Lithium-Ion RANDY III N° ACMR402
- CA/CC Adaptateur RANDY III N° ACMR404
- Adaptateur Mobile RANDY III N° ACMR406
- P.A.C RANDY III N° ACMR416
- Home chargeur RANDY III N° ACMR417
- Clip de ceinture RANDY III N° ACMR409
- Dragonne N° ACMR410

Dimensions (en mm) : 152 (H) x 66,5 (L) x 37 (P)

Poids : ± 0,305 kg



«SCAN SKIP»

7 COLOR DISPLAY



VOX built in

En savoir plus :



Réf. TXPR611



L'ANTENNE CB

Les antennes jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des stations CB, avec une sélection et une installation adéquates étant essentielles pour garantir leur bon fonctionnement. Techniquement, une antenne transforme l'énergie électrique en énergie électromagnétique lors de l'émission et inversement lors de la réception, avec différentes longueurs d'onde et types disponibles pour améliorer le rendement. Il existe deux grandes catégories d'antennes, mobiles et fixes, avec des distinctions entre les antennes magnétiques et celles nécessitant un perçage pour une installation durable. Les antennes préréglées et réglables offrent des options variées en fonction des besoins et des conditions d'installation, tandis que les antennes fixes sont principalement destinées aux installations sur les toits de bâtiments, nécessitant parfois des haubans pour un soutien adéquat.

Les antennes PRESIDENT sont conçues pour fonctionner entre 26 et 28 MHz, leur impédance est de 50 Ohm et leur polarisation verticale.

Elles sont livrées complètes avec câble, connecteur PL-259 (déjà soudé pour les antennes magnétiques et avec prise FME pour les antennes à perçage) et clé de réglage.

Les antennes Président sont garanties 10 ans et sont entièrement inoxydables.

Toute expédition dans le cadre de la garantie doit s'effectuer sur notre usine de Barcelone, seule habilitée à procéder à l'échange gratuit de la pièce reconnue défectueuse (joindre obligatoirement la preuve d'achat à votre envoi).

Légende des pictogrammes :

 Type d'antenne (1/4, 1/2, 5/8 ou 7/8 onde)

 Valeur du T.O.S

 Gain (dBi)

 Puissance maximum (W)

 Largeur de bande (kHz) et nombre de canaux (cx)


 Poids (kg)

 Longueur (mm)

 Type de base

 Radiant (acier inox, fibre, etc.)

FME



avec prise FME
Facilite le passage du câble

EN SAVOIR PLUS :



Ce QR Code comprends les pages :

- Les catégories d'antennes
- Les types d'antennes
- L'installation de l'antenne
- Le réglage du TOS/ROS

<https://president-electronics.fr/Infos-pratiques/Techniques/Antenne-CB#lantenne-cb>



Montages types :

<https://president-electronics.fr/Infos-pratiques/Techniques/Montages-types>

ANTENNES MAGNETIQUES

NEW VIRGINIA

-  1/4 onde
-  1,1/1 Préréglée
-  +3 dBi
-  120 W PEP
-  800 KHz (80 cx)
-  0,210 kg
-  500 mm
-  Double hélicoïdal (DHS)



Réf. AMMI496



NEW FLORIDA

-  1/4 onde
-  1,1/1 Préréglée
-  +3 dBi
-  160 W PEP
-  900 KHz (90 cx)
-  0,475 kg
-  600 mm
-  Fibre / graphite



Réf. AMMI144



MLA-85

-  1/2 onde
-  1,1/1 ajustable
-  +3 dBi
-  250 W PEP
-  550 KHz (55 cx)
-  1,150 kg
-  930 mm
-  Acier inox AC4



Réf. AMMI285



MLA-145

-  5/8 onde
-  < 1,1/1 ajustable
-  +6 dBi
-  500 W PEP
-  1400 KHz (140 cx)
-  1,100 kg
-  1580 mm
-  Acier inox AC4




Réf. AMMI637



ANTENNES A PERCAGE

CAROLINA



- 1/2 onde
- 1,1/1 ajustable
- +3 dBi
- 120 W PEP
- 600 KHz (60 cx)
- 0,1 kg
- 430 mm
- Auto-radio 10 mm
- Acier inox AC4

Réf. AMMI119



3 4 3 5 9 9 2 1 1 0 4 0 1 1

HAWAII S



- 1/2 onde
- 1,1/1 ajustable
- +3 dBi
- 150 W PEP
- 1500 KHz (150 cx)
- 0,140 kg
- 720 mm
- Base N 13 mm
- Acier inox AC4

Réf. AMMI217



3 4 3 5 9 9 2 1 1 0 4 0 9 7 1

KENTUCKY S



- 1/4 onde
- 1,1/1 ajustable
- +3 dBi
- 120 W PEP
- 1200 KHz (120 cx)
- 0,3 kg
- 750 mm
- Base N 13 mm
- Acier inox AC4

Réf. AMMI197



3 4 3 5 9 9 2 1 1 0 4 1 0 3 1

MS-85



- 1/2 onde
- 1,1/1 ajustable
- +3 dBi
- 250 W PEP
- 500 KHz (50 cx)
- 0,285 kg
- 850 mm
- Base LS04
- Acier inox AC4

Réf. AMMI185



3 4 3 5 9 9 2 1 1 3 1 0 2 4

IOWA S



- 1/2 onde
- 1,1/1 ajustable
- +4 dBi
- 200 W PEP
- 1750 KHz (175 cx)
- 0,150 kg
- 1020 mm
- Base N 13 mm
- Acier inox AC4

Réf. AMMI220



3 4 3 5 9 9 2 1 1 0 3 0 5 2

COLORADO 800 WB

-  5/8 onde
 -  1,2/1 ajustable
 -  +5 dBi
 -  800 W PEP
 -  8000 KHz (800 cx)
 -  0,250 kg
 -  1300 mm
 -  Fibre / graphite
- Sans base ni câble

Réf. AMMI914

**MS-145 CN**

-  5/8 onde
-  1,1/1 ajustable
-  +6 dBi
-  600 W PEP
-  1800 KHz (180 cx)
-  0,300 kg
-  1500 mm
-  Base LS04 13 mm
-  Acier inox AC4

Réf. AMMI236

**MARYLAND**

-  7/8 onde
-  1,1/1 ajustable
-  +5 dBi
-  500 W PEP
-  2400 KHz (240 cx)
-  0,250 kg
-  1550 mm
-  Base N 13 mm
-  Acier inox AC4

Réf. AMMI121

**ANTENNES DE BASE****HIMALAYA WB**

-  1/2 onde
-  1,15 pré-réglée
-  +8 dBi
-  2000 W PEP
-  8000 KHz (800 cx)
-  3,120 kg
-  5270 mm
-  Fibre / graphite

Réf. AFFM316

**RADIANTS D'ANTENNE****Fouet 1,45 m FN 145 (x 10)**

Réf. ACMI061

**Fouet 1,75 m FL 175 (x 10)**

Réf. ACMI059



ACCESSOIRES CB

ALIMENTATION



ALIM 9/12 A
Alimentation stabilisée
220 V / 12 V

Réf. **ACMA026**



3 435 994 1125014

REDUCTEUR DE TENSION



CV 24/12 3A
Réducteur de tension
24 V/12 V 3 A

Réf. **ACMA113**



3 435 994 1103210



CV 24/12 15 A Pro
Réducteur de tension 24 V/12 V 15 A
Pro extra plat

Réf. **ACMA115**



3 435 994 1128022

CORDONS D'ALIMENTATION



CA-2T

Réf. blister **ACDC007**



Réf. détail **ACMD007**

Cordon à fiche 2 broches



CA-3T

Réf. blister **ACDC008**



Réf. détail **ACVR008**

Cordon à fiches 3 broches



CA-3T + PAC-1

Réf. blister **ACDC009**



Réf. détail **ACVR009**

Cordon à fiches 3 broches
+ Prise allume-cigares



CA-TAYLOR IV-MARTIN

Réf. détail **ACVR010**



Réf. détail (3A) **SMCN339**

Réf. détail (5A) **SMCN539**

Cordon d'alimentation
Taylor IV / Martin



PAC-1

Réf. blister **ACDC034**



Réf. détail **ACMD010**

Prise allume-cigare



Fusibles 2/3/5 A

Réf. blister (x5) **ACDC035**



Réf. détail (2A) **SMCN239**

Réf. détail (3A) **SMCN339**

Réf. détail (5A) **SMCN539**

24

CONVERTISSEURS DE TENSION



SORTIE
USB

150 W

Réf. ACMA612



12 V / 220 V

Réf. ACMA622



24 V / 220 V



SORTIE
USB

400 W

Réf. ACMA416



12 V / 220 V

Réf. ACMA516



24 V / 220 V



600 W

Réf. ACMA616



12 V / 220 V

Réf. ACMA716



24 V / 220 V



800 W

Réf. ACMA816



12 V / 220 V

Réf. ACMA916



24 V / 220 V



1200 W

Réf. ACMA806



12 V / 220 V

Réf. ACMA906



24 V / 220 V



1700 W

Réf. ACMA866



12 V / 220 V

Réf. ACMA876



24 V / 220 V



2500 W

Réf. ACMA836



12 V / 220 V

Réf. ACMA846



24 V / 220 V



4000 W

Réf. ACMA926



12 V / 220 V

Réf. ACMA986




24 V / 220 V




MICROPHONES

BT REMOTE MIKE

Microphone au volant pour les radios CB PRESIDENT




1	PTT (PUSH TO TALK)
2	SÉLECTEUR DE CANAUX DOWN
3	SÉLECTEUR DE CANAUX UP
4	VOYANT DE CONTRÔLE
5	MICROPHONE
6	PRISE USB (CHARGE)
7	On/Off
8	BOUTON DE PARAMÉTRAGE



REMOTE MIKE

Microphone up/down 6 broches avec sa commande au volant pour postes radio CB PRESIDENT



M1	SÉLECTEUR DE CANAUX DESCENDRE
P1	
M2	SÉLECTEUR DE CANAUX MONTER
P2	
M3	PTT (PUSH TO TALK)
P3	
P4	RESET





DIGIMIKE
Micro 6 broches avec filtre NRC intégré

N.R.C.
NOISE REDUCTION CIRCUIT



Réf. blister **ACFD600**

 3143599411031661

MICRO BARRY UP/DOWN
Micro electret compact 6 broches avec touches up/down

Réf. blister **ACDC049**

 3143599411280391



Réf. **ACVR049**

 3143599411280531



MINI MICRO MAINS-LIBRES
Pour Fonction Vox

Réf. **ACMI200**

 3143599411080621



MICRO DNC-518
Micro dynamique compact 6 broches

Réf. **ACFD124**

 3143599411040711



MICRO DNC-520
Micro electret compact 6 broches

Réf. **ACFD521**

 3143599411010321



MICRO DNC-518 UP/DOWN
Micro dynamique compact 6 broches avec touches up/down

Réf. **ACFD126**

 3143599411040881



MICRO DNC-520 UP/DOWN
Micro electret compact 6 broches avec touches up/down

Réf. **ACFD520**

 3143599411042241



Rallonge RJ45
Câble rallonge 2m
Réf. **ACFD193**


 3143599411029541

SUPPORT MICRO
Support micro à visser

Réf. blister **ACDC006**

 3143599411061981
 Réf. détail **ACVR006**



MICRO COL DE CYGNE
Compatible avec tous les POSTES VOX PRESIDENT 6 broches

Réf. **ACMI300**

 3143599411300181



HAUTS-PARLEURS

HP-1

Haut-parleur 5 W 8 Ω carré 8 cm

Réf. **ACMA003**


 3143599411024661



HP-2

Haut-parleur 5 W 8 Ω rectangulaire 11,5 x 8 cm

Réf. **ACMD002**


 3143599411024801



ACCESSOIRES D'ANTENNES



LS-04

Embase à perçage Base PL

Réf. blister **ACDC015**



3143599411062801

Réf. détail **ACMI029**



BASE N DV 27/2

Embase à perçage pour antenne à rotule

Réf. blister **ACDC012**



3143599411062591

Réf. détail **ACMI006**



LS-06 CPL

Base à perçage avec embase PL - Câble 4 m

Réf. blister **ACDC019**



3143599411063271

Réf. détail **ACMI068**



KF -150 / TM

Support de coffre universel

Réf. blister **ACDC016**



3143599411062971

Réf. détail **ACMI054**



SG 100 / KF 100

Support de gouttière

Réf. blister **ACDC020**



3143599411063341

Réf. détail **ACMI041**



KF-110

Support de rétroviseur articulé

Réf. blister **ACDC021**



3143599411063411

Réf. détail **ACMI009**



TOS-1

TOS-mètre

Réf. **ACDC001**



3143599411061431



CA-2C

Cordon de mesure PL-PL

Réf. blister **ACDC010**



3143599411062351

Réf. détail **ACMA008**



CÂBLE ANT. FAKRA-PL

Adaptateur Fakra / PL-259

Réf. **ACMS053**



3143599411230341

CONNECTIQUES



PL-258

Réf. blister **ACDC028**



Réf. détail **ACFD017**



PL-259/9

Réf. blister (x2) **ACDC027**



Réf. détail **ACFD015**



PL-259/6

Réf. blister (x2) **ACDC025**



Réf. détail **ACFD014**



CN Câblée - DV 27/7

Cordon d'antenne PL-CN soudée 4 m

Réf. blister **ACDC013**



Réf. détail **ACMI005**



FICHE FME/UHF

Réf. **ACST020**



3143599411066791



CN-COUDÉE DV 27/1

Réf. blister **ACDC038**



Réf. détail **ACMI007**



CN-COUDÉE PL-FAKRA-Z-MALE

Réf. **ACST021**



3143599411031801



CORDON RALLONGE

Rallonge d'antenne 2 m

Réf. blister **ACDC011**



Réf. détail **ACVR011**



Kit base adaptateur

Réf. **ACMI084**



314359941104248

CABLES



CA-100 P

Câble coaxial 6 mm
Rouleau de 100 m

Réf. **ACFD009**



314359941102657



CA-100 Pro

Câble coaxial 9 mm
Rouleau de 100 m

Réf. **ACFD022**



3143599411026641



PC-Virginia/New York

Protection caoutchouc
pour base magnétique
Virginia/New York

Réf. **ACMI259**



3143599411260111



PC-Virginia F/New Virginia (X2)

Protection caoutchouc
pour base magnétique
Virginia F/New Virginia

Réf. **ACMI260**



3143599411042551

DIVERS

CLIP DE FIXATION RAPIDE



Clip de fixation rapide

Réf. **ACPB093**

Pour :
THOMAS,
WILLIAM ASC



3143599411029611



Clip de fixation rapide

Réf. **ACPR001**

Pour :
BILL, BILL II



3143599411280461

RACKS D'ENCASTREMENT



Rack TAYLOR

Réf. **ACST403**

Pour :
TAYLOR II Classic,
TAYLOR III



3143599411070891



Rack ISO BARRY / HARRISON II

Réf. **ACPB101**

Pour : TOMMY,
JOHNNY III, TRUMAN,
HARRY III, BARRY,
RONALD, ANDY,
HARRISON II



3143599411010561

Rack ISO MARTIN

Pour :
JOHNNY II,
HARRY II,
HARRY II Classic,
HENRY Classic,
MARTIN

Réf. **ACPB106**



3143599411240241



Rack ISO JOHNSON II / MC KINLEY

Réf. **ACPB102**

Pour :
JOHNSON II,
MC KINLEY



3143599411010631



Rack ISO JFK II

Réf. **ACPB103**

Pour : JFK II



3143599411010701



Rack ISO antiviol JOHNSON II

Réf. **ACST567**

Pour :
JOHNSON II



3143599411066861



Rack ISO TEDDY

Réf. **ACPB105**

Pour :
JIMMY II,
TEDDY,
TEDDY II



3143599411010941




Rack ISO WALKER / RICHARD

Réf. **ACPB107**

Pour :
WALKER II,
RICHARD



3143599411290121



Rack ISO TAYLOR IV

Réf. **ACPB108**

Pour :
TAYLOR IV



3143599411290291

30

FREECOMM 80

COMPACT ET COMPLET



NEW



Caractéristiques :

- 8 canaux
- Puissance d'émission : 500 mW
- Portée jusqu'à 5 km
- Fonction VOX
- Tonalité d'appel (10 mélodies)
- CTCSS 53 tonalités ~ DCS 104 codes
- Squelch automatique
- Fonction SCAN
- Fonction de surveillance
- Prise pour haut-parleur / microphone (prise stéréo 2,5 mm)
- ...

Livré avec :

- 2 Freecom 80
- 2 clips de ceinture amovibles
- 2 sangles de transport
- 1 manuel d'utilisation

Poids : 83 g (avec antenne)

Dimensions (en mm) : 150 (H) x 55 (L) x 32 (P)

Nécessite 4 piles AAA par appareil (non incluses)

Vendu par paire

En savoir plus :



Réf. TXMS080



314359911504218

FREECOMM 150

LAMPE INTÉGRÉE

Caractéristiques :

- 8 canaux
- Puissance d'émission : 500 mW commutable HI/LO
- Écran de contrôle (canal, volume. etc.)
- Fonction Scan
- Bip d'alerte batteries faibles
- Bip de touches
- Éclairage LED
- Squelch automatique
- Lampe intégrée
- ...

Poids : 110 g (avec batteries)

Dimensions (en mm) : 116 (H) x 54 (L) x 27 (P)

Nécessite 3 piles AAA par appareil (non incluses)

Vendu par paire



**2 ans
garantie**
STONO

Réf. TXMS150



En savoir plus :



FREECOMM 200 SET

SIMPLE ET EFFICACE



Caractéristiques :

- 8 canaux
- Puissance d'émission : 500 mW commutable HI/LO
- Afficheur lumineux LCD (canal, volume, etc.)
- Fonction Scan
- Bip d'alerte batteries faibles
- Éclairage LED
- Squelch automatique
- Fonction Monitor
- Tonalité d'appel
- ...

Livré avec :

- 2 Freecom 200
- 2 clips de ceinture amovibles
- 1 chargeur double de table
- 2 packs accus NiMH 3,6 V / 550 mAh
- 1 manuel d'utilisation

Vendu par paire

Poids : 102 g avec batteries

Dimensions (en mm) : 121 (H) x 51 (L) x 28 (P)

33

En savoir plus :



Réf. TXMS220



FREECOMM 330

LAMPE INTÉGRÉE

NEW

Caractéristiques :

- 16 canaux
- Puissance d'émission : 500 mW
- Contrôle du volume (8 niveaux)
- Balayage des canaux (SCAN)
- CTCSS 4 tonalités (canal 9 - 12)
- DCS 4 codes (canal 13 -16)
- Squelch automatique
- TOT (Time-Out-Timer)
- Affichage des canaux (LED)
- Indicateur d'émission et de réception
- Indication niveau batterie
- Circuit d'économie de la batterie
- Avertissement de batterie faible (annonce vocale en anglais)
- Lampe torche LED
- ...

Livré avec :

- 2 Freecomm 330
- 2 blocs d'alimentation USB 230 V AC
- 2 câbles de chargement USB type C
- 2 accus Li-Ion intégrées 3,7 V / 2500 mAh
- 2 clips de ceinture amovibles
- 2 sangles de transport
- 1 manuel d'utilisation

Poids : 110,5 g avec batteries

Dimensions (en mm) : 125 (H) x 50 (L) x 26 (P)



34

2 ans
garantie

Réf. TXMS330



31435991504225

En savoir plus :



FREECOMM 400 II

4 TALKIE-WALKIES ETANCHES AUX EMBRUNS

IP44*

*Protection aux embruns



Caractéristiques :

- 16 canaux
- Puissance d'émission : 500 mW
- Technologie longue portée jusqu'à 10 km (dans des conditions optimales)
- CTCSS 38 tonalités ~ DCS 83 codes
- Vox / Fonction mains libres (3 niveaux)
- Tonalité d'appel (10 mélodies)
- Clavier verrouillable
- Bip de touches
- Roger beep commutable
- Squelch automatique
- Balayage des canaux (SCAN)
- Double veille
- Fonction chronomètre
- ...

Livré avec :

- 4 Freecom 400 II
- 4 micros oreillette VOX
- 4 clips de ceinture amovibles
- 2 chargeur double de table
- 2 bloc alimentation 230 V AC / 50 Hz
- 4 packs accu Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh
- 1 manuel d'utilisation

Poids : 126 g avec batteries

Dimensions (en mm) : 170 (H) x 56 (L) x 42 (P)

35

4x



En savoir plus :



Réf. TXMS440



FREECOMM 700 SET

L'EXPERT LONGUE DISTANCE

Caractéristiques :

- 8 canaux
- Puissance d'émission : 500 mW
- Technologie longue portée jusqu'à 10 km (dans des conditions optimales)
- CTCSS 38 tonalités ~ DCS 83 codes
- Vox / Fonction mains libres (3 niveaux)
- Tonalité d'appel (15 mélodies)
- Alerte vibreur
- Radio FM
- Fonction monitor
- Roger beep commutable
- Squelch automatique
- Balayage des canaux (SCAN)
- Double veille
- Clavier verrouillable
- Bip de touches
- Prise haut-parleur / microphone externe
- Lampe LED avec fonction SOS
- Témoin batterie
- Économiseur de batterie
- ...

Poids : 160 g avec batteries

Dimensions (en mm) : 175 (H) x 58 (L) x 35 (P)



36



COFFRET CARTON

Vendu par paire

Livré avec :

- 2 Freecomm 700
- 2 clips de ceinture amovibles
- 1 chargeur double de table
- 1 bloc alimentation 230 V AC / 50 Hz
- 2 x 4 accus NiMH 1,2 V / 600 mAh
- 1 manuel d'utilisation

Réf. TXMS700



3 435991 526029

En savoir plus :



Accessoires en option :

- | | |
|----------------------|---------|
| • Oreillette simple | ACMS206 |
| • Kit motard MHS-650 | ACMS208 |

COFFRET PROFESSIONNEL

Vendu par paire

Livré avec :

- 2 Freecomm 700
- 2 clips de ceinture amovibles
- 1 chargeur double de table
- 2 x 4 accus NiMH 1,2 V / 600 mAh
- 2 cordons allume-cigare
- 2 micros compacts avec touche PTT
- 1 manuel d'utilisation

Réf. TXMS770



3 435991 526036

En savoir plus :



FREECOMM 850 16 CH

L'EXPERT TOUT TEMPS

Caractéristiques :

- 16 canaux
- Puissance d'émission : 500 mW commutable HI/LO
- Technologie longue portée jusqu'à 10 km (dans des conditions optimales)
- CTCSS 38 tonalités / DCS 83 codes
- Vox / Fonction mains libres (6 niveaux)
- Tonalité d'appel (15 mélodies)
- Fonction monitor
- Roger beep commutable
- Squelch automatique
- Balayage des canaux (SCAN)
- Double veille
- Clavier verrouillable
- Bip de touches
- Prise haut-parleur / microphone externe
- TOT (Time-Out-Timer)
- Témoin batterie
- Économiseur de batterie
- ...

Livré avec :

- 2 Freecomm 850
- 2 clips de ceinture amovibles
- 1 chargeur double de table
- 2 packs accus Li-Ion 3,6 V / 550 mAh
- 1 manuel d'utilisation

Accessoires en option :

- Micro oreillette F850 N°ACMS850
- Chargeur table F850 N°ACMS851
- Batterie Li-Ion F850 N°ACMS852

Poids : 208 g avec batteries

Dimensions (en mm) : 215 (H) x 62 (L) x 37 (P)

Vendu par paire - Coffret Carton

En savoir plus :



Réf. TXMS851



*Étanche (30 min. à 1m de profondeur)

IPX7*



FLOTTANT

FREETALK COM II

LE PORTATIF PROFESSIONNEL



Caractéristiques :

- 16 canaux
- Puissance d'émission : 500 mW
- 2 touches latérales de fonctions programmables
- Protection IP54 contre les poussières et les projections d'eau
- Annonce vocale et/ou son de confirmation
- Brouilleur (Scrambler)
- Fonction Vox (mains libres)
- Mode chuchotement
- CTCSS 38 tonalités / DCS 102 codes
- Squelch 9 niveaux
- Alarme d'appel au secours
- TOT (Time-Out-Timer)
- Balayage des canaux (SCAN sur canal 16)
- Alerte de batterie faible
- Contrôle du niveau de la batterie
- Logiciel de programmation (kit optionnel)
- Clonage des données
- Verrouillage du canal occupé
- Led TX et RX
- Économiseur de batterie
- ...

Poids : 165 g avec accus

Dimensions (en mm) : 120 (H) x 55 (L) x 27 (P) (sans l'antenne)

39





COFFRET CARTON

Livré avec :

- 1 Freetalk Com II
- 1 clip de ceinture amovible
- 1 station de charge
- 1 packs accus Li-Ion 2000 mAh
- 1 manuel d'utilisation



En savoir plus :

Réf. TXMS911



3 143 599 11 523 02 8



COFFRET PROFESSIONNEL

Livré avec :

- 2 Freetalk Com II
- 2 clips de ceinture amovibles
- 2 stations de charge
- 2 micros oreillette avec micro déporté
- 2 packs accus Li-Ion 3,8 V / 2000 mAh
- 1 manuel d'utilisation



En savoir plus :

Réf. TXMS912



3 143 599 11 523 01 1



Accessoires en option :

- Casque Vox Com II N° ACMS309
- Housse de protection Com II N° ACMS310
- Accus Li-Ion 3,8 V / 2000 mAh N° ACMS312
- Kit de programmation Com II N° ACMS313
- Micro HP N° ACMS316



FREETALK COM III

LE PRO



Caractéristiques :

- 16 canaux
- Puissance d'émission : 500 mW
- Protection IP54 contre les poussières et les projections d'eau
- Fonction Vox (mains libres)
- CTCSS 38 tonalités / DCS 83 codes
- Scan (Balayage des canaux)
- Clavier verrouillable
- Bip de touches
- Roger Beep
- Alerte de batterie faible
- Contrôle du niveau de la batterie
- Logiciel de programmation (kit optionnel)
- Clonage des données
- Led TX et RX
- Économiseur de batterie
- ...

Poids : 165 g avec accus

Dimensions (en mm) : 120 (H) x 55 (L) x 27 (P) (sans l'antenne)

En savoir plus :



COFFRET PROFESSIONNEL

Livré avec :

- 2 Freetalk com III
- 2 accus Li-Ion 1700 mAh
- 2 adaptateurs secteur
- 2 câbles de charge USB-C
- 2 clips ceinture amovible
- 2 sangles de transport
- 2 housses de transport
- 2 casques d'écoute
- 1 manuel d'utilisation

Réf. TXMS915



314359911504201

COFFRET CARTON

Livré avec :

- 1 Freetalk com III
- 1 bloc d'alimentation 230 V / 50 Hz
- 1 câble de chargement de type C
- 1 accu Li-ion de 3,7 V / 1700 mAh
- 1 dragonne
- 1 clip de ceinture amovible
- 1 housse de transport
- 1 manuel d'utilisation

Réf. TXMS914



314359911504225

NOS LOGOS EN LEGENDE



La fonctionnalité P Channels propose des canaux de communication préconfigurés. Ces canaux sont disponibles après les 40 canaux standard, simplifiant ainsi les échanges au sein de groupes restreints en fournissant un accès facile et immédiat. Les Canaux PRESIDENT permettent une communication ciblée avec les membres du groupe.



Le poste est équipé du système avancé de gestion thermique conçu pour maintenir des performances optimales même dans des conditions de température variables. Le système surveille en permanence la température interne de la station radio. En cas d'augmentation de la température, si vous avez des ventilateurs (optionnels) raccordés, ils peuvent se mettre en marche automatiquement pour refroidir la station radio. Si nécessaire, la puissance de la station est ajustée automatiquement pour réduire la chaleur générée. De plus, vous pouvez personnaliser les paramètres de protection thermiques en définissant votre propre seuil de température pour l'activation des ventilateurs, si vous le souhaitez. Cette combinaison d'options assure une gestion thermique efficace, garantissant la durabilité et la fiabilité de la station radio dans toutes les conditions d'utilisations.



Le poste possède la fonction permettant de transformer le poste en un point relais automatique. Une fois paramétré, votre poste transmettra automatiquement le message reçu, sur le canal de réception RX, sur le canal d'émission TX. La durée du message est limitée à 5 minutes.



L'ASC est un dispositif mis au point par PRESIDENT utilisé dans les radios CB pour régler automatiquement le niveau du Squelch en fonction de la qualité du signal reçu. Il évite à l'utilisateur de toucher en permanence le bouton du Squelch manuel quand le niveau de bruit reçu varie.



Le filtre NRC est intégré au poste. C'est un filtre digital réglable de 1 à 5 en réception et émission qui permet de clarifier le signal émis ou reçu de la radio.



Scan Skip est la fonction utilisée en complément de la fonction Scan pour supprimer de la bande des canaux balayés les canaux indésirables (ceux sur lesquels sont permanentes des conversations interminables sur des sujets qui ne vous intéressent pas). A l'aide d'un interrupteur vous pouvez donc sélectionner un ou plusieurs canaux qui ne seront plus écoutés en mode Scan.



La fonction VOX (Voice Operated eXchange) est une fonction qui permet de déclencher l'émission d'une radio juste en parlant devant le micro sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton PTT. La fonction VOX est généralement activée ou désactivée à l'aide d'un interrupteur sur la radio. Pour éviter toutes émissions involontaires il faut régler les paramètres du VOX (sensibilité, anti vox, temporisation) pour l'adapter au mieux à l'environnement dans lequel la radio est installée.

Retrouvez davantage d'explications dans le Glossaire sur notre site internet : <https://president-electronics.fr/Infos-pratiques/Fondamentaux/Glossaire#lexique>



MULTI-NORMES EUROPEENNES

Notre gamme de CB PRESIDENT répond à la nouvelle directive RoHS et tous nos postes sont maintenant «Multi-normes européennes». Vous trouverez ci-dessous les différentes façons d'accéder, selon les modèles, à la norme du pays dans lequel vous circulez.



Les bandes de fréquences doivent être choisies selon le pays où vous utilisez votre appareil. N'utilisez en aucun cas une configuration différente. Certains pays nécessitent une licence d'utilisation. Voir les tableaux des configurations / bandes de fréquences dans le manuel de votre poste PRESIDENT.

VOIR LA NOTICE DE VOTRE POSTE



Rendez vous sur notre site pour les Compatibilités Postes/Micros :
<https://president-electronics.fr/Conseils-pratiques/Compatibilite-postes-micros>



@presidentelectronics



President Electronics

PRESIDENT
since 1978

« l'Esprit CB »

photos non contractuelles

GRUPE
PRESIDENT
ELECTRONICS



S.A. Capital 10.000.000 €

Siège social / Head office • France
Route de Sète BP 100 - 34540 BALARUC
Tel. +33 (0)4.67.46.27.27 - Fax +33 (0)4.67.48.48.49

www.president-electronics.com • e-mail : groupe@president-electronics.com

PRESIDENT dans un souci constant d'amélioration de ses produits, se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques sans préavis. Photos non contractuelles



Points de collecte sur www.separer.com/separer/fr
Protégez la réparation ou le don de votre appareil !

• V25.01 • © GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS